

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ราคา 3,520,000.- บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาท)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบู๊กสำหรับตักหน้ารถและบู๊กขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2. เชื่อมโยงยานต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รоторเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระยะความร้อนด้วยน้ำ
3. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
5. บู๊กตัก
 - (1) ขุดบู๊กตัก ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
 - (2) ขนาดความจุของบู๊กไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร
 - (3) ความสูงจากพื้นดินถึงสิ้นปลายบู๊กขุดยังคงสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร
6. บู๊กขุด
 - (1) ขุดบู๊กขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
 - (2) ขนาดความกว้างของบู๊กขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
 - (3) ความจุของบู๊ก ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร
 - (4) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร
 - (5) มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร
7. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
8. หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
9. ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์
10. อุปกรณ์ประกอบ
 - (1) มีมิเตอร์บอกช่วงโมงการทำงานของเครื่องจักรกล
 - (2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
 - (3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชำรุดเบตเตอรี่
 - (4) มีเก็บออกกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 - (5) มีประแจสำหรับคลอดไส้กรองทุกรายบุคคล จำนวน 1 ชุด
 - (6) แม่แร้งไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
 - (7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด
 - (8) ระบบออกอัตราจะ จำนวน 1 ชุด
 - (9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
 - (10) ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาดตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การซั่นพื้นอุ่นกล่องเหล็ก
 - (11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
 - (12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - (13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก่ง จำนวน 1 ชุด

ลักษณะทั่วไป

1. เครื่องยนต์

1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ มีความจุระบบอกรสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี. ที่ได้รับมาตรฐานผลการไม่น้ำมันมากกว่า Euro 3 หรือ Tier 3

2) มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที

3) มีแรงบิดไม่น้อยกว่า 370 นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,400 รอบต่อนาที

4) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรายนี้ที่เสนอราคา พร้อมทั้งใบรับรองมาตรฐาน มอก.หรือ ISO เครื่องยนต์ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

2. ระบบส่งกำลัง

1) ระบบเกียร์แบบ Powershift ต้นควบคุมการเดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ และถอยหลัง ไม่น้อยกว่า 4 เกียร์

2) มีเบดเตอร์รีบานด์และจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ระบบไฟฟ้า

1) ไฟส่องสว่างสำหรับทำงานกลางคืน ด้านหน้าและด้านหลัง อย่างละ 2 ดวง

4. ห้องเก็บคนขับ

1) ติดตั้งพิล์มนกรองแสง ด้านข้าง และด้านหน้า ตามพระราชบัญญัติจราจրทางบกกำหนด

2) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3) ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ CD-MP3 พร้อมลำโพงหรือตีกีว่า

5. สัญญาณไฟไซเรน

1) สัญญาณไฟแบบ LED ทรงยาว กระพริบไม่น้อยกว่า 10 แบบ หรือตีกีว่า

2) มีไฟสีแดง ด้านหน้าหลังด้านละ 4 ชุด และข้างๆละไม่น้อยกว่า 1 ชุด หลอดไฟไม่น้อยกว่า 50 ดวง

3) ผลิตจากวัสดุกันความร้อน ให้สีแดง, เหลือง, หรือ น้ำเงิน ตามการใช้งาน

4) ฐานยึดติดกับตัวรถ ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี

6. เครื่องมือล้างทำความสะอาด

1) เป็นเครื่องสูบน้ำ ขนาดทางน้ำเข้า 2 นิ้ว ทางน้ำออก 3 ทาง

2) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แรงม้า

3) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที

4) มีอุปกรณ์สายดูดน้ำ – สายสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด

7. กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ไม่น้อยกว่า 2 บาน

8. ชุดอัดฉีดบี

ติดตั้งอุปกรณ์ ที่สามารถฉีดอัดฉีดจาบบีได้ทุกๆจุดพร้อมกัน ตั้งค่าให้อัดฉีดจ่ายจาบบีได้ 15 วัน ถึง 12 เดือน มี จอดแสดงผลแบบอ่านค่าจ่าย อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน มอก.หรือ CE หรือ ISO ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกพร้อมใบรับรอง มาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

9. มีชุดปีดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต

10. ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบล็อกภายใน

11. การพ่นเครื่องหมายของหน่วยงาน

พ่นสีตราสัญลักษณ์ ขนาดกว้าง หรือยาว ตามที่หน่วยงานกำหนด และอักษรชื่อเต็มหรือชื่อย่อ ขนาดความกว้าง หรือ ยาว ตามที่หน่วยงานกำหนด ไว้ที่ด้านข้างของรถยนต์ทั้งสองข้าง และให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดให้ใช้สี อื่นแทนความเหมาะสม

12. ตัวรถยึดต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อ โดยแนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

การส่งมอบ

1. กำหนดการส่งมอบรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมน้ำมันเต็มถัง โดยให้ส่งมอบภายใน 100 วัน นับจากวันลงนามในสัญญากับทางราชการ
2. ในวันส่งมอบผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาแนะนำการใช้งานรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของทางราชการ
3. ผู้ขายต้องมอบหนังสือคู่มือการใช้งานดูแลรักษารถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้กับทางราชการ
4. ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงหลังการขายและบริการอะไหล่ที่สามารถนำเข้าใช้บริการภายใต้เงื่อนไขของผู้ผลิต หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ตั้ง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน
5. จัดทำเป็นโน้ตกรรมสืบทอดให้แก่ผู้ซื้อก่อนรับเงิน
6. ตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ 2560 ผู้เสนอรา飮จะต้องแนบแค็ตตาล็อก แสดง รุ่น ยี่ห้อ สมรรถนะ ชื่อเจ้าของ พลีตภัณฑ์ และไอล์ทหรือชิปเน็มข้อความ รุ่นที่เสนอ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ เพื่อให้ในการตรวจสอบพิจารณา คุณสมบัติ สมรรถนะ ที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ ตาม ข้อ 55 (1) วรรคสอง และ ข้อ 83(3) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของประเทศไทย ที่ผู้เสนอต้องทำความเข้าใจ จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนด ซึ่งหาก กำหนดไม่ชัดเจน จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์กลาง ที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน มาในวันเข้ายื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายกัจวัน พจน์ ไชยสัตย์)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายณัฐกิตติ์ สุรเชษฐ์ พลังกร)
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน